AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pierścień uszczelniający, miękki (DOZ12LNBR71) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER181041**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

Parker

## OPIS PRODUKTU

Akcesoria do rurowych łączników hydraulicznych Ermeto DIN stanowią uzupełnienie serii łączników. Większość komponentów — na przykład uszczelka miękka ED Eolastic oraz OR, o-ringi do końcówek króćców z gwintem zewnętrznym — to pierścienie uszczelniające. Komponenty te zapewniają szczelność całego systemu łączników.

# Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

# Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

# Cechy/korzyści

- Szczelny system: pierścienie uszczelniające gwarantują szczelność zarówno samego łącznika, jak i całego układu hydraulicznego. Zapewnia to niezawodne działanie układu hydraulicznego, a tym samym umożliwia uniknięcie kosztów awarii i serwisowania.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne \| Chemikalia \| Paliwa \| Gazy \| Para |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna/NBR \| Stal nierdzewna |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Minimalna temperatura medium | -50 °C |
| Maksymalna temperatura medium | 120 °C |
| Typ uszczelnienia | Krawędź uszczelniająca |
| Rozmiar przyłącza | 12 mm |

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER181041 |

Data wygenerowania podsumowania: 21.11.2026r, g. 07:07