AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

O-ring do złączek typu banjo (OR11.3X2.2VITX) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER190505

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

Parker

OPIS PRODUKTU

Akcesoria do rurowych łączników hydraulicznych Ermeto DIN stanowią uzupełnienie serii łączników. Większość komponentów — na przykład uszczelka miękka ED Eolastic oraz OR, o-ringi do końcówek króćców z gwintem zewnętrznym — to pierścienie uszczelniające. Komponenty te zapewniają szczelność całego systemu łączników.

Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści

- Szczelny system: pierścienie uszczelniające gwarantują szczelność zarówno samego łącznika, jak i całego układu hydraulicznego. Zapewnia to niezawodne działanie układu hydraulicznego, a tym samym umożliwia uniknięcie kosztów awarii i serwisowania.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Materiał korpusu	FKM
Materiał uszczelnienia	FKM
Typ przyłącza	Męski metryczny | Męski | Metryczny
Minimalna temperatura medium	-25 °C
Maksymalna temperatura medium	200 °C
Rozmiar przyłącza	M14x1,5 | Gwint M14x1,5 mm
Styl przyłącza 1	Gwint metryczny męski – O-ring (ISO 6149)
Materiał	FKM
Rozmiar gwintu przyłącza 2 (metryczny)	M 14x1.5

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER190505

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:24