AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Tuleja wspierająca (VH0571X) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER199656

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Akcesoria do rurowych łączników hydraulicznych Ermeto DIN stanowią uzupełnienie serii łączników. Większość komponentów — na przykład uszczelka miękka ED Eolastic oraz OR, o-ringi do końcówek króćców z gwintem zewnętrznym — to pierścienie uszczelniające. Komponenty te zapewniają szczelność całego systemu łączników.

Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści

- Szczelny system: pierścienie uszczelniające gwarantują szczelność zarówno samego łącznika, jak i całego układu hydraulicznego. Zapewnia to niezawodne działanie układu hydraulicznego, a tym samym umożliwia uniknięcie kosztów awarii i serwisowania.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Typ przyłącza	Rura
Minimalna temperatura medium	-60 °C
Maksymalna temperatura medium	400 °C
Typ uszczelnienia	Krawędź uszczelniająca
Rozmiar przyłącza	5 mm (średnica wewnętrzna) | Średnica wewnętrzna rury 5 mm

---

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER199656

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:09