AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Króciec szybkozłącza NW7,2, do przewodu 12x9, ze sprężyną ochronną



Numer artykułu SKU: KSKKS129NW7

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Mosiadz / mosiadz niklowany, stal hartowana lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C, tulejka z tworzywa sztucznego +80°C)
Cisnienie robocze:
0 - 35 bar jak równiez próżnia niska, zlacza CEJN 0 - 16 bar
Przeplyw***:
Blokada trzpieniowa: 1100 l/min (opcja -BA: 800 l/min), blokada kulkowa: 1800 l/min, zlacze CEJN: 2100 l/min, blokada kulkowa/tulejka z tworzywa sztucznego: 2100 l/min
***Cisnienie wejsciowe 6 bar, róznica cisnien 0,5 bar
Uwaga:
Mozliwe tylko nastepujace polaczenia gniazd zlacza i wtyku zlacza:
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza bez zaworu
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza zamykajace BA
kompatybilny z **:
Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) i wiele innych produktów niemieckich
**Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.
Opcjonalnie:
Korpus z 1.4404 -ES4A, z zaworem do obustronnego odcinania -BA, gwint NPT -NPT, czerwone zaznaczenie, wyrazisty osmiokat SW12 -ROC, zielone zaznaczenie, wyrazisty okrag Ø 12,5 mm -GRC, niebieskie zaznaczenie, wyrazisty szesciokat SW12 -BLC, brazowe zaznaczenie, wyrazisty trójkat 12,5 mm -BRC

DANE TECHNICZNE

Waga	0,085 kg
Zakres temperatury	-20 do +200 °C
Materiał	mosiądz
Obustronne odcięcie	nie
Średnica węża zewn. x wewn.	12 x 9 mm
Wersja	sztywny

Nr kat.	KSKKS129NW7
EAN-13	4050571824310

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 23:00