AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, nabojowy, zwrotny, seria RK (RK3) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER232180

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

Parker

OPIS PRODUKTU

Bardzo wytrzymałe zawory zwrotne serii RK i RB firmy Parker zapewniają niezawodną pracę nawet przy wysokim ciśnieniu roboczym (do 700 barów). Przeznaczone są do wkręcania w proste, gwintowane zaślepki przyłączy do linii hydraulicznych. Przyłącze uszczelnione jest o-ringiem na ramieniu 118° we wnęce montażowej. Korpus zaworu dostarczany jest jako całość, ze sprężynową, hartowaną i polerowaną półkulą z nierdzewnej stali łożyskowej wewnątrz. Gniazdo jest również hartowane i szlifowane.

Rynki

- Przemysł

Cechy/zalety

- Sprawdzona, solidna konstrukcja — bardzo dobre właściwości użytkowe.
- Zero wycieków w pozycji zamkniętej — niezawodne działanie.
- Krótki czas dostawy — brak konieczności magazynowania
- Dwie odmiany:

– RK: montowane w kierunku zablokowanym,

– RB: montowane w kierunku otwartego przepływu.

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	500 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	80 l/min | 80 L/min
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Typ przyłącza	Gwint (DIN ISO 228/1)
Waga	20 g
Typ montażu	Mocowanie wkręcane
Rozmiar przyłącza	G1/2A
Ciśnienie otwarcia	0.25 bar
Rozmiar gwintu	G1/2A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER232180

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 05:57