



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Rozdzielacz hydrauliczny, sterowany hydraulicznie, seria D9P (D9P030D2N) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER226742

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Kierunkowe zawory regulacyjne sterowane bezpośrednio serii D4P, D9P i D11P zapewniają bezpieczne przełączanie oraz oferują szeroki zakres opcji suwaków. Zawory te sterowane są hydraulicznie przez złącze montażowe (X, Y).

Czas przełączania zależy od ciśnienia sterującego. Aby zapewnić bezpieczną pracę, należy zapewnić minimalne ciśnienie sterujące we wszystkich warunkach pracy. Maksymalne ciśnienie sterujące różni się od maksymalnego ciśnienia roboczego w niektórych rozmiarach.

Rynki

- Przemysł

Cechy/zalety

- Duży przepływ – optymalna wydajność w stosunku do rozmiaru zaworu.
- Szeroka gama opcji suwaków – umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Inne typy i rodzaje suwaków na zamówienie.
- Sprawdzona konstrukcja – zapewnia niezawodne działanie
- Krótki czas dostawy – brak konieczności magazynowania.

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	700 L/min
Minimalna temperatura robocza	-25 °C
Waga	17 kg
Typ montażu	Montaż na płycie przyłączeniowej
Przyłącze	NG25 / CETOP 08
Typ działania	Bezpośredni

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER226742

Data wygenerowania podsumowania: 23.10.2026r, g. 12:21