AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Wąż kompaktowy, średniociśnieniowy, typu No-Skive Elite, EN 857 2SC niskotemperaturowe, seria 461LT (461LT-8) - Parker




**Numer artykułu SKU: OC-PARKER269950**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Kompaktowy wąż średniociśnieniowy Elite typu No-Skive 461LT firmy Parker, zgodny z normą EN 857 2SC i charakteryzujący się cienką powłoką oraz doskonałą odpornością na ozon, jest przeznaczony do zastosowań mobilnych w niskich temperaturach sięgających -50°C.

# Rynki

- Mobilny

# Cechy/korzyści

- System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną

i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo

połączoną z najdłuższym okresem eksploatacji produktu końcowego przez

użytkowników końcowych.

- Materiały wysokiej jakości pozwalają na uzyskanie cienkiej powłoki, użytkowanie

w środowisku o niskiej temperaturze, mniejszą masę i długi okres eksploatacji.

- Duża elastyczność ułatwia instalację.
- Powłoki o wysokiej odporności na ozon zwiększają odporność na warunki

atmosferyczne i starzenie.

- Kompletna technologia montażu No-Skive w całej gamie

węży średniociśnieniowych zapewnia prostszy, szybszy i bezpieczniejszy

montaż węży.

# Zastosowania

- Wszystkie mobilne zastosowania średniociśnieniowe
- Maszyny rolnicze i leśne
- Maszyny do transportu materiałów w magazynach-chłodniach

Węże średniociśnieniowe 461LT firmy Parker są zgodne z łącznikami średniociśnieniowymi Parker Parkrimp serii 46 i 48.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 31 MPa \| 310 bar |
| Maksymalna temperatura robocza | 100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C) \| 125 °C (woda 85°C / powietrze 70°C) |
| Minimalna temperatura robocza | -50 °C |
| Waga | 0.52 kg/m |
| Medium | Powietrze (przemysł ogólny) \| Chłodziwa (glikol \| Chłodziwa (glikol) \| Paliwa \| Smary (oleje) \| Naftowe płyny hydrauliczne \| Woda |
| Średnica zewnętrzna | 21 mm |
| Średnica wewnętrzna | 12.7 mm |
| Minimalny promień gięcia | 130 mm |
| Materiał pokrywy | Guma syntetyczna |
| Współczynnik konstrukcyjny | 0.167361111111111 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER269950 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:52