

## Korek do łączników hydraulicznych Ermeto DIN (ROV35LCFX) - Parker



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-PARKER196530**

Numer artykułu producenta:

-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Korki do wysokociśnieniowych łączników hydraulicznych Ermeto DIN służą do bezpiecznego zamknięcia przyłączy w układach hydraulicznych. Korki z tej szerokiej gamy obejmującej typy ROV, VSTI M-OR do BUZM jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej.

## Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

## Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

## Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączy hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Wysokie ciśnienie: korki charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 630 barów, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

## Cechy

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dla typu medium               | Płyny hydrauliczne   Chemikalia   Paliwa   Gazy   Para |
| Maksymalne ciśnienie robocze  | 160 bar                                                |
| Materiał korpusu              | Stal                                                   |
| Typ przyłącza                 | Męski stożek 24°   Męski   Stożek 24°                  |
| Minimalna temperatura medium  | -40 °C                                                 |
| Maksymalna temperatura medium | 250 °C                                                 |
| Typ uszczelnienia             | Krawędź uszczelniająca                                 |
| Rozmiar przyłącza             | 35 mm (O.D.)   35 mm Tube O.D.                         |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER196530