



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Korek do łączników hydraulicznych Ermeto DIN (VSTI18X1.5ORVITCF) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER200098

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Korki do wysokociśnieniowych łączników hydraulicznych Ermeto DIN służą do bezpiecznego zamknięcia przyłączy w układach hydraulicznych. Korki z tej szerokiej gamy obejmującej typy ROV, VSTI M-OR do BUZM jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej.

Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączy hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Wysokie ciśnienie: korki charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 630 barów, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne Chemikalia Paliwa Gazy Para
Maksymalne ciśnienie robocze	630 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	FKM
Typ przyłącza	Męski metryczny Męski Metryczny
Minimalna temperatura medium	-25 °C
Maksymalna temperatura medium	200 °C
Typ uszczelnienia	O-ring
Rozmiar przyłącza	M18x1,5 Gwint M18x1,5 mm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER200098
---------	-----------------