



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Korek do łączników hydraulicznych Ermeto DIN (VKAM25SCF) - Parker



**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER199977**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

Korki do wysokociśnieniowych łączników hydraulicznych Ermeto DIN służą do bezpiecznego zamknięcia przyłączy w układach hydraulicznych. Korki z tej szerokiej gamy obejmującej typy ROV, VSTI M-OR do BUZM jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej.

### Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

## Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

## Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączy hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Wysokie ciśnienie: korki charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 630 barów, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

## Cechy

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dla typu medium               | Płyny hydrauliczne   Chemikalia   Paliwa   Gazy   Para            |
| Maksymalne ciśnienie robocze  | 420 bar                                                           |
| Materiał korpusu              | Stal                                                              |
| Materiał uszczelnienia        | NBR                                                               |
| Typ przyłącza                 | Męski stożek 24° (z O-ringiem)   Męski   stożek 24° (z O-ringiem) |
| Minimalna temperatura medium  | -35 °C                                                            |
| Maksymalna temperatura medium | 100 °C                                                            |
| Typ uszczelnienia             | O-ring                                                            |
| Rozmiar przyłącza             | 25 mm (O.D.)   25 mm Tube O.D.                                    |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER199977

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 00:31