



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Korek do łączników hydraulicznych Ermeto DIN (VSTI10X1OR71) - Parker



**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER200048**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

Korki do wysokociśnieniowych łączników hydraulicznych Ermeto DIN służą do bezpiecznego zamknięcia przyłączy w układach hydraulicznych. Korki z tej szerokiej gamy obejmującej typy ROV, VSTI M-OR do BUZM jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej.

### Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

# Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

# Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączy hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Wysokie ciśnienie: korki charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 630 barów, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

# Cechy

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dla typu medium               | Płyny hydrauliczne   Chemikalia   Paliwa   Gazy   Para |
| Maksymalne ciśnienie robocze  | 630 bar                                                |
| Materiał korpusu              | Stal nierdzewna                                        |
| Materiał uszczelnienia        | FKM                                                    |
| Typ przyłącza                 | Męski metryczny   Męski   Metryczny                    |
| Minimalna temperatura medium  | -25 °C                                                 |
| Maksymalna temperatura medium | 200 °C                                                 |
| Typ uszczelnienia             | O-ring                                                 |
| Rozmiar przyłącza             | M10x1,0   M10x1,0 mm gwint                             |

# DANE TECHNICZNE

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER200048 |
|---------|-----------------|