



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Korek do łączników hydraulicznych Ermeto DIN (VKA3071) - Parker



**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER199922**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Korki do wysokociśnieniowych łączników hydraulicznych Ermeto DIN służą do bezpiecznego zamknięcia przyłączy w układach hydraulicznych. Korki z tej szerokiej gamy obejmującej typy ROV, VSTI M-OR do BUZM jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej.

## Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

# Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

# Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączyk hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Wysokie ciśnienie: korki charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 630 barów, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

# Cechy

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dla typu medium               | Płyny hydrauliczne   Chemikalia   Paliwa   Gazy   Para            |
| Materiał korpusu              | Stal nierdzewna                                                   |
| Materiał uszczelnienia        | FKM                                                               |
| Typ przyłącza                 | Męski stożek 24° (z O-ringiem)   Męski   stożek 24° (z O-ringiem) |
| Minimalna temperatura medium  | -25 °C                                                            |
| Maksymalna temperatura medium | 200 °C                                                            |
| Typ uszczelnienia             | O-ring                                                            |
| Rozmiar przyłącza             | 30 mm (O.D.)   30 mm Tube O.D.                                    |

# DANE TECHNICZNE

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER199922 |
|---------|-----------------|