# Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria 56 (1C456-8-4) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER265369**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Nowa, udoskonalona seria Global 56 stanowi połączenie serii 55 oraz 58. Łączniki serii 56 są krótsze i bardziej kompaktowe niż łączniki serii 55/58, co pozwala na zmniejszenie masy układu nawet o 20% oraz łatwiejsze prowadzenie kompletnych węży podczas instalacji w ciasnych przestrzeniach wypełnionych innymi elementami. Ponadto w przypadku serii 56 proces zaciskania jest prostszy, szybszy i bezpieczniejszy, ponieważ tuleja jest zaciskana na całej długości, dzięki czemu nie jest konieczne żadne oznaczanie. Narzędzie Crimpsource to źródło najbardziej aktualnych zaleceń dotyczące matryc i zaciskania. http://www.parker.com/crimpsource

# Rynki

- Przemysł
- Sprzęt mobilny
- Transport

# Cechy i korzyści

- Połączenie dwóch serii w jedną (55 i 58 = 56) pozwalające zredukować zapasy klienta
- Krótsze i bardziej kompaktowe niż produkty z serii 55/58 dla łatwiejszego prowadzenia kompletnych węży w ciasnych strefach instalacji; mała długość pozwalająca na prowadzenie węża w celu zastąpienia obecnych łączników kolanowych
- Zaciskanie tulei na całej długości (nie ma potrzeby oznaczania długości zaciskania), dzięki czemu zaciskanie jest łatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze w porównaniu z serią 55
- Redukcja masy nawet o 20%
- Globalna numeracja części z nakrętką sześciokątną metryczną i calową zapewniająca dostępność na całym świecie
- Matryce z obecnej serii 55 zostały uznane za spełniające wymagania i mogą być używane z

wyrobami z serii 56

# Zastosowania

- Średniociśnieniowe zastosowania hydrauliczne
- Sprzęt rolniczy
- Budownictwo
- Oleje smarowe
- Sprzęt do transportu materiałów
- Obrabiarki
- Śmieciarki
- Sprzęt zakładów użyteczności publicznej

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Woda \| Chemikalia \| Powietrze \| Olej \| Płyny hydrauliczne |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 25.0 MPa \| 250 bar |
| Materiał korpusu | Stal |
| Rozmiar przyłącza 1 | 6.4 mm Hose I.D. \| 1/4 inch Hose I.D. \| -4 (Size) |
| Rozmiar przyłącza 2 | M14x1,5 \| Gwint M14x1,5 mm |
| Typ przyłącza2 | DKR |
| Długość przyłącza | 35.8 mm (see drawing legend B) |
| Długość złączki | 60 mm (see drawing legend A) |
| Powłoka | Bez chromu 6 (powłoka galwaniczna) |
| Średnica zewnętrzna rury | 8 mm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER265369 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:07