AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria 56 (1D256-8-3) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER266827

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Nowa, udoskonalona seria Global 56 stanowi połączenie serii 55 oraz 58. Łączniki serii 56 są krótsze i bardziej kompaktowe niż łączniki serii 55/58, co pozwala na zmniejszenie masy układu nawet o 20% oraz łatwiejsze prowadzenie kompletnych węży podczas instalacji w ciasnych przestrzeniach wypełnionych innymi elementami. Ponadto w przypadku serii 56 proces zaciskania jest prostszy, szybszy i bezpieczniejszy, ponieważ tuleja jest zaciskana na całej długości, dzięki czemu nie jest konieczne żadne oznaczanie. Narzędzie Crimpsource to źródło najbardziej aktualnych zaleceń dotyczące matryc i zaciskania. http://www.parker.com/crimpsource

Rynki

- Przemysł
- Sprzęt mobilny
- Transport

Cechy i korzyści

- Połączenie dwóch serii w jedną (55 i 58 = 56) pozwalające zredukować zapasy klienta
- Krótsze i bardziej kompaktowe niż produkty z serii 55/58 dla łatwiejszego prowadzenia kompletnych węży w ciasnych strefach instalacji; mała długość pozwalająca na prowadzenie węża w celu zastąpienia obecnych łączników kolanowych
- Zaciskanie tulei na całej długości (nie ma potrzeby oznaczania długości zaciskania), dzięki czemu zaciskanie jest łatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze w porównaniu z serią 55
- Redukcja masy nawet o 20%
- Globalna numeracja części z nakrętką sześciokątną metryczną i calową zapewniająca dostępność na całym świecie
- Matryce z obecnej serii 55 zostały uznane za spełniające wymagania i mogą być używane z

wyrobami z serii 56

Zastosowania

- Średniociśnieniowe zastosowania hydrauliczne
- Sprzęt rolniczy
- Budownictwo
- Oleje smarowe
- Sprzęt do transportu materiałów
- Obrabiarki
- Śmieciarki
- Sprzęt zakładów użyteczności publicznej

Cechy

Dla typu medium	Powietrze | Woda | Olej | Płyny hydrauliczne | Chemikalia
Maksymalne ciśnienie robocze	63.0 MPa | 630 bar
Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 1	4.8 mm Hose I.D. | 3/16 inch Hose I.D. | -3 (Size)
Rozmiar przyłącza 2	M16x1,5 | Gwint M16x1,5 mm
Typ przyłącza2	DKOS
Długość przyłącza	24.7 mm (see drawing legend B)
Długość złączki	42.4 mm (see drawing legend A)
Powłoka	Bez chromu 6 (powłoka galwaniczna)
Średnica zewnętrzna rury	8 mm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER266827

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:10