AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria 43 (1B143-10-10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER265085

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Łączniki do węży hydraulicznych serii 43 firmy Parker Hannifin są znane ze swojej łatwości montażu, szerokiego wyboru konfiguracji kształtów i końcówek oraz zgodności węży i są powszechne wykorzystywanie na różnych rynkach. Ta seria ekonomicznych łączników hydraulicznych typu zaciskanego na stałe jest przeznaczona do użytku z zakuwarkami Parkrimp w celu zapewnienia szczelności i siły mocowania dzięki wykorzystaniu technologii „Bite-the-wire". W przypadku stosowania z wężami Parker typu No-Skive łączniki serii 43 można montować bez zdejmowania zewnętrznej powłoki węża. Eliminuje to ryzyko przedwczesnego uszkodzenia węża w wyniku pozostawienia zbyt długiego lub zbyt krótkiego odcinka bez powłoki.

Łączniki serii 43 mają konstrukcję jednoczęściową, powłokę galwaniczną bez sześciowartościowego chromu i są zgodne z ropopochodnymi płynami hydraulicznymi i olejami smarowymi, a także z płynami hydraulicznymi na bazie estrów fosforanowych. Znajdują one zastosowanie w standardowych przemysłowych instalacjach hydraulicznych, przy stałym ciśnieniu roboczym, w wysokich i niskich temperaturach, w liniach ssawnych i powrotnych. Seria 43 występuje w rozmiarach od ¼ cala do 2 cali i ma szeroką gamę końcówek, jest oferowana w ponad 2500 konfiguracjach i dostępna na całym świecie. Do zastosowań w środowisku silnie korozyjnym dostępne są również łączniki serii 43 ze stali nierdzewnej.

Rynki

- Transport
- Kampery i autobusy
- Technika wojskowa
- Budownictwo
- Rolnictwo
- Konserwacja terenu i budynków
- Leśnictwo
- Kolej
- Sprzęt zakładów użyteczności publicznej
- Sprzęt do podnoszenia osób
- Obrabiarki
- Wydobycie ropy naftowej

- Odpady
- Transport materiałów
- Przemysł morski
- Utrzymanie dróg
- Sprzęt naziemny
- Przemysł
- Górnictwo

Cechy i korzyści:

- Łatwe wciskanie niewielką siłą
- Sześciokąt calowy
- Dostępne wykonania ze stali nierdzewnej
- Szeroki asortyment konfiguracji końcówek
- Jeden element oznacza zmniejszenie złożoności konstrukcji i skrócenie ścieżki wycieku
- Technologia No-Skive zapewniająca łatwe, wydajne i bezpieczne procesy produkcyjne

Zastosowania

- Płyny hydrauliczne i oleje smarowe na bazie ropy naftowej
- Płyny hydrauliczne na bazie estrów fosforanowych

Zgodne węże:

- 301LT
- 302
- 304
- 351TC, 351ST
- 387/TC/ST (tylko od -4 do -20)
- 422
- 424
- 426
- 431
- 436
- 451TC, 451ST
- 471TC, 471ST
- 472TC
- 482TC, 482ST
- 487/TC/ST (tylko od -4 do -16)
- 722/TC/ST
- 787/TC/ST (tylko -4 i -6)
- 797/TC/ST (tylko -4 i -6)
- 881
- Seria GST II 7092

Cechy

Przyłącze	5/8"
Rozmiar przyłącza3	5/8 cala
Materiały konstrukcyjne	Stal

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER265085

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:00