



Moduł elektroniczny do zaworów proporcjonalnych, seria PCD00A-400 (PCD00A-400) - Parker



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER228936

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Moduły elektroniczne firmy Parker serii PCD00A-400 (do montażu na szynie) są kompaktowe, łatwe w instalacji i ułatwiają wykonanie okablowania dzięki odłączalnym zaciskom. Cyfrowa konstrukcja obwodu zapewnia wysoką dokładność i optymalne dopasowanie do proporcjonalnych zaworów sterujących ciśnieniem/przepływem przy użyciu wygodnego programu obsługowego.

Urządzenia z serii PCD00A-400 mają wszystkie funkcje niezbędne dla optymalnej pracy dwóch proporcjonalnych zaworów sterujących ciśnieniem/przepływem (serii R*V, RE*E*W, RE06M*W, DUR, PRPM, VBY, VMY, TDA, TEA).

Rynki

- Przemysł
- Obrabiarki
- Odlewanie

Cechy/korzyści

- Sprawdzona konstrukcja — zapewnia niezawodne działanie
- Cyfrowa konstrukcja obwodu — pozwala zoptymalizować wydajność
- Darmowe oprogramowanie komputerowe (www.parker.com/propxd) — do wygodnej adaptacji
- Krótki czas dostawy — brak konieczności magazynowania
- Dwa niezależnie obsługiwane wzmacniacze
- Cztery parametryzowane kanały poleceń
- Sterowanie stałoprądowe
- Sygnał sterujący 0–10 V.

- Wyjście stanu
- Dwie funkcje jednostajnego narastania/opadania (ramp up / ramp down)
- Wejście sygnału zezwalającego
- Wskaźnik stanu
- Parametryzacja przez interfejs USB type-B
- Łączenie za pomocą odłączalnych zacisków
- Zgodność z odpowiednimi europejskimi normami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Zastosowania

- Obrabiarki
- Prasy ogólnego stosowania
- Prasy do opon
- Odlewanie ciśnieniowe
- Formowanie wtryskowe

Cechy

Materiał korpusu	Poliwęglan
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	0.16 kg
Typ montażu	Mocowanie zatrzaskowe (snap-on)
Napięcie wejściowe	18 do 30 VDC 18 do 30 VDC
Przyłącze elektryczne	Zaciski śrubowe 0,2 do 2,5 mm ² , rozłączalne
Długość kabla	50 m
Prąd roboczy	Maks. 5,0 A
Typ kabla	1,5 MM ² ekran ogólny pleciony dla napięcia zasilania i cewek (AWG16); 0,5 MM ² ekran ogólny pleciony dla czujnika i sygnału (AWG20)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER228936