AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wąż hydrauliczny, odporny na przetarcie, Tough Jacket, seria 590TJ (590TJ-8) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270416

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Kompaktowy wąż hydrauliczny TOUGHACKET™ 590TJ firmy Parker Parflex to elastyczny wąż z tworzywa termoplastycznego z odporną na przetarcie powłoką TOUGHJACKET. Wąż 590TJ cechuje się niewielką zmianą długości pod wpływem ciśnienia, jest dostarczany w długich odcinkach. Kompaktowy wąż hydrauliczny 590TJ został zaprojektowany tak, aby wytrzymać obciążenia związane z intensywnym użytkowaniem. To optymalne rozwiązanie do dużych instalacji i trudnych warunków pracy, takich jak sprzęt budowlany i rolniczy czy transport. Wąż Parflex 590TJ jest również lekki, co ułatwia jego prowadzenie, oraz wytrzymuje temperatury od -40°F do +250°F.

Rynki

- Transport płynów
- Przemysł
- Sprzęt mobilny
- Transport

Cechy i korzyści

- Poliuretanowa powłoka TOUGHJACKET gwarantująca najlepszą odporność na przetarcie
- Mała zmiana długości pod wpływem ciśnienia
- Dostarczany w długich odcinkach
- Mniejsza średnica zewnętrzna niż w przypadku węża gumowego 100R16 dla łatwiejszego prowadzenia
- Od 23% do 42% lżejszy niż wąż gumowy 100R2
- Dostępne konstrukcje dwu- i wieloprzewodowe

Zastosowania

- Sprzęt budowlany
- Zastosowania, w których węże są nawijane na krążki lub bębny
- Wysięgniki i tory kablowe
- Obrabiarki
- Przekładnie hydrostatyczne
- Śmieciarki
- Maszyny rolnicze

Certyfikaty i zgodność:

- Zatwierdzenie MSHA
- Zatwierdzenie ABS — 590TJ-4, 590TJ-6 oraz 590TJ-8

Dane techniczne

- Rura: Kopoliester
- Wzmocnienie: Włókno aramidowe, oplot z drutu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
- Osłona: Czarna poliuretanowa powłoka bez perforacji TOUGHJACKET
- Średnica wewnętrzna węża to wartość nominalna
- Średnica zewnętrzna węża to wartość maksymalna

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	24.5 MPa | 245 bar
Maksymalna temperatura robocza	121 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.36 kg/m
Medium	Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	19.3 mm
Średnica wewnętrzna	13 mm
Minimalny promień gięcia	82.6 mm
Rozmiar	-8
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (cale)	46024
Styl węża	Pojedynczy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270416