AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przyłącze pomiarowe SensoControl (SMA3-2600CF) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER197995

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Przyłącza pomiarowe SensoControl marki Parker mają za zadanie monitorowanie i kontrolę układów wysokociśnieniowch, niskociśnieniowych i próżniowych oraz pobieranie próbek. Służą do odpowietrzania siłowników i instalacji hydraulicznych.

Przyłącze pomiarowe SensoControl EMA1 ma złącze wtykowe do złącza manometru MAV-MA1, również ze złączem wtykowym. Przyłącza pomiarowe EMA1 są dostarczane z odporną na korozję niezawierającą sześciowartościowego, co prowadzi do zwiększenia trwałości tych komponentów.

Wstępne uszczelnienie w typach EMA1 zapewnia kulowy zawór zwrotny. Uszczelnienie O-ring działa również jako drugie uszczelnienie w podłączonej złączce pomiarowej z przetyczką zabezpieczającą, a także w podłączonych wężach diagnostycznych.

Przyłącze pomiarowe SensoControl EMA3 ma złącze wtykowe do złącza manometru MAV-MA3 z połączeniem śrubowym M16x2. Przyłącza pomiarowe EMA3 są dostarczane z odporną na korozję, niezawierającą sześciowartościowego ą, co prowadzi do zwiększenia trwałości tych komponentów. Ponadto komponenty te mogą być opcjonalnie dostarczane w wersji ze stali nierdzewnej.

W typach EMA3 system uszczelniający składa się ze stożka uszczelniającego z pierścieniem O-ring. Po wkręceniu śruby EMA3 pierścień O-ring działa dodatkowo jako drugie uszczelnienie.

Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy

- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/zalety przyłączy pomiarowych Parker SensoControl:

- Przed otwarciem zaworu powstaje szczelne uszczelnienie. W konsekwencji nie ma przestojów.
- Te solidne, niezawodne przyłącza pomiarowe wyróżniają się między innymi małymi wymiarami i dlatego nadają się szczególnie do ciasnych miejsc.
- Przyłącza pomiarowe Parker SensoControl są proste w obsłudze. Urządzenia pomiarowe, testujące i przełączające są łatwe do podłączenia, co oszczędza użytkownikowi dużo czasu.
- W przypadku typów ze złączem śrubowym możliwe jest podłączenie pod ciśnieniem do 400 barów. Ciśnienie nominalne sięga 630 barów. Dzięki temu przyłącza pomiarowe Parker SensoControl nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.
- Metalowa nasadka ochronna jest odporna na drgania, co pozwala uniknąć przestojów.

Cechy

Materiał korpusu	Stal
Długość	2600

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER197995

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:30