AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złącze hydrauliczne z nakrętką obrotową Ermeto DIN (EW06LMEDOMD71) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER182541

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Główną funkcją regulowanych łączników obrotowych Ermeto DIN jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Regulowane łączniki obrotowe z tego bogatego asortymentu typu EW-M-ED, EV-R-ED, ET-M-ED i EVL-R jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od określonego zastosowania łączniki te mogą być dostarczane z pierścieniem zacinającym (EO-PSR lub DPR) albo uszczelką elastomerową (EO-2).

Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści

- Powierzchnia ze stali nierdzewnej: łączniki ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność korozyjną na agresywne media i wpływ środowiska, a także wyższą odporność na temperaturę w porównaniu z łącznikami w wersji stalowej. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
- Wysokie ciśnienie: regulowane łączniki obrotowe charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L), dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne
Maksymalne ciśnienie robocze	315 bar
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	FKM
Rozmiar przyłącza 1	6 mm (O.D.) | 6 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	M10x1,0 | M10x1,0 mm gwint
Minimalna temperatura medium	-35 °C
Maksymalna temperatura medium	250 °C
Typ uszczelnienia	Uszczelnienie ED

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER182541

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:30