
Przewód hydrauliczny wysokociśnieniowy, z powłoką Tough Cover, seria 2440D (2440D-05V32) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268734

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże wysokociśnieniowe Polyflex 2440D firmy Parker zostały opracowane na potrzeby wysokich i bardzo wysokich ciśnień.

Ich doskonała sprawność pozwala zwiększyć wydajność operatora, a długi okres eksploatacji umożliwia ograniczenie kosztownych przestojów.

Z korzyścią dla operatorów zastosowano najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Rynki

- Przemysł
- Przemysł morski
- Cięcie strumieniem wody (tylko węże do ciśnień powyżej 2000 barów)
- Wszystkie rynki, na których wymagane są ciśnienia powyżej 700 barów, w zastosowaniach związanych z czyszczeniem i cięciem

Cechy i korzyści

- Kompaktowa konstrukcja pozwalająca poprawić prowadzenie i wykorzystanie miejsca
- Zgodność z normą DIN EN 1829-2, a tym samym wsparcie prawne i zatwierdzona kontrola zagrożeń związanych z bezpieczeństwem
- Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa operatora dzięki spełnieniu najwyższych standardów jakości
- Współczynnik konstrukcyjny powyżej 2:1

Zastosowania

- Czyszczenie orurowania
- Czyszczenie w zastosowaniach morskich
- Do ciśnienia roboczego wynoszącego maksymalnie 220 MPa (31 900 psi)

Dane techniczne

- Rurka wewnętrzna: DN 3–8: Polioksymetylen; DN 10–25: Poliamid
- Wzmocnienie ciśnieniowe: Poliamid
- Osłona: Poliamid
- Standardowy kolor: DN 3–8: niebieski; DN 10–25: czarny
- Zakres temperatur: Od -10°C do +70°C

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	150 MPa | 1500 bar
Maksymalna temperatura robocza	70 °C
Minimalna temperatura robocza	-10 °C
Waga	0.44 kg/m
Medium	Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	15.2 mm
Średnica wewnętrzna	8.1 mm
Minimalny promień gięcia	175 mm
Pokrywa	Standardowy
Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
Współczynnik konstrukcyjny	2.5:1
Średnica wewn. węża (mm)	8.1
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	150

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268734

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:16