
Szybkozłącze hydrauliczne, skręcane, seria QHPA (QHPA14-E7X6-C) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER192022

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Szybkozłącza wkręcane z serii QHPA firmy Parker nadają się do wymagających zastosowań. Seria QHPA to system wytrzymałych złączy o modułowej konstrukcji ze stali i ciśnieniu roboczym do 450 barów.

Rynki

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Przeładunek i transport towarów

Cechy i zalety:

- Gwinty samozabezpieczające i uszczelnienie zewnętrzne zapobiegające przypadkowemu rozłączeniu — złącze wkręcane
- Uszczelki NBR i pierścień oporowy z PTFE zapewniające odporność na impulsy ciśnienia
- Możliwość podłączenia pod ciśnieniem do 50 barów
- Wysoka odporność na udary mechaniczne i hydrauliczne oraz na wibracje
- Tuleja zamontowana na końcówce z zewnętrzną powierzchnią łączenia w celu ochrony strefy uszczelnienia
- Trzyczęściowy zawór grzybkowy z uszczelnieniem uformowanym w sposób zapobiegający jego wymywaniu przy dużych prędkościach przepływu

Zastosowania

- Sprzęt rolniczy i mobilny
- Młoty do kamienia
- Sprzęt leśny
- Ratraki

– Koparki

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	400 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	110 °C
Minimalna temperatura robocza	-25 °C
Typ przyłącza	Gwint męski stożek 24° – DIN 2353 grodziowy
Waga	313 g
Długość	80 mm
Średnica zewnętrzna	42 mm
Rozmiar	3 inch
Typ złączki	Wtyczka
Rozmiar gwintu przyłącza	24x1.5 mm
Rozmiar korpusu	1/2"

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER192022

Data wygenerowania podsumowania: 21.11.2026r, g. 07:07