Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria 48 (1J148-4-4) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER267306

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Łączniki średniociśnieniowe Parkrimp typu No-Skive firmy Parker serii 48 to trwałe łączniki hydrauliczne typu zaciskanego, które umożliwiają szybki montaż za pomocą zakuwarek z naszej rodziny Parkrimp. Montaż węża i łączników typu No-Skive nie wymaga zdejmowania zewnętrznej powłoki węża. Eliminuje to ryzyko przedwczesnego uszkodzenia węża hydraulicznego w wyniku pozostawienia zbyt długiego lub krótkiego odcinka bez powłoki. Łączniki serii 48 są pokryte warstwą sześciowartościowego chromu i są stosowane z wężami hydraulicznymi Parker z oplotem, takimi jak węże GlobalCore z powłoką standardową, wytrzymałą i bardzo wytrzymałą, węże Elite typu No-Skive z powłoką standardową, wytrzymałą i bardzo wytrzymałą, kompaktowe węże typu No-Skive do mycia wodą, kompaktowe węże kolejowe typu No-Skive z powłoką opóźniającą palenie, węże hydrauliczne zgodne z normami EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE 100R2AT, węże ssawne i powrotne zgodne z normą SAE 100R4, a także z wieloma innymi rodzajami węży.

Parker Hannifin spełnia również wymagania norm SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do łączników oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.

Rynki

· Sprzęt budowlany

· Formowanie wtryskowe

· Transport

· Leśnictwo i rolnictwo

· Transport materiałów

· Przemysł celulozowo-papierniczy

Cechy i korzyści

· System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację,

najwyższą jakość i bezpieczeństwo, a także najdłuższy okres eksploatacji ostatecznego

produktu przez użytkowników końcowych.

· Technologia No-Skive zapewnia monterom najłatwiejszy, najbardziej wydajny i bezpieczny

proces produkcji.

Zastosowania

· Wszystkie maszyny budowlane

· Duże wtryskarki

· Maszyny rolnicze i leśne

· Maszyny do transportu kontenerów

· Myjki wysokociśnieniowe

· Maszyny papiernicze

Łączniki średniociśnieniowe Parker Parkrimp serii 48 są zgodne z następującymi wężami:

· 301SN, 301TC

· 304

· 387, 387TC i 387ST

· 421SN, 421RH

· 426 i 436

· 441 i 441RH

· 451TC

· 461LT

· 462, 462CLF, 462TC i 462ST

· 471TC

· 477 i 477ST

· 487, 487TC i 487ST

· 493

· 811

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Woda | Powietrze | Chłodziwa (woda-glikol) | Olej hydrauliczny mineralny
Maksymalne ciśnienie robocze	635 bar | 63.5 MPa
Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 1	1/4 inch Hose I.D. | 6.4 mm Hose I.D. | -4 (Size)
Rozmiar przyłącza 2	Gwint 9/16"-18 cala
Typ przyłącza2	ORFS
Rozmiar przyłącza3	9/16"
Długość przyłącza	35 mm (see drawing legend B)
Długość złączki	58 mm (see drawing legend A)
Powłoka	Bez chromu 6 (powłoka galwaniczna)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER267306

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:06