
Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria 46 (1JC46-20-16) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER267591

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Łączniki średniociśnieniowe Parkrimp typu No-Skive firmy Parker, seria 46, to trwałe łączniki hydrauliczne typu zaciskanego, które umożliwiają szybki montaż za pomocą zaciskarek z naszej rodziny Parkrimp. Montaż węża i łączników typu No-Skive nie wymaga zdejmowania zewnętrznej powłoki węża. Eliminuje to ryzyko przedwczesnego uszkodzenia węża hydraulicznego w wyniku pozostawienia zbyt długiego lub krótkiego odcinka bez powłoki. Łączniki serii 46 są pokryte warstwą 6-wartościowego chromu i są stosowane z wężami hydraulicznymi Parker z oplotem, takimi jak węże Elite typu No-Skive ze standardową, wytrzymałą lub bardzo wytrzymałą powłoką, kompaktowe węże typu No-Skive do mycia wodą, kompaktowe węże kolejowe typu No-Skive z powłoką opóźniającą palenie, kompaktowe węże Twin typu No-Skive do zastosowań stałociśnieniowych o małym promieniu gięcia oraz wiele innych.

Parker Hannifin spełnia również wymagania norm SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do łączników oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.

Rynki

· Sprzęt budowlany

· Formowanie wtryskowe

· Transport

· Leśnictwo i rolnictwo

· Transport materiałów

· Przemysł celulozowo-papierniczy

Cechy/korzyści

· System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo

połączone z najdłuższym okresem eksploatacji produktu końcowego przez użytkowników końcowych.

· Technologia No-Skive zapewnia monterom najłatwiejszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces produkcji.

Zastosowania

· Wszystkie maszyny budowlane

· Duże wtryskarki

· Maszyny rolnicze i leśne

· Maszyny do transportu kontenerów

· Myjki wysokociśnieniowe

· Maszyny papiernicze

Łączniki średniociśnieniowe Parker Parkrimp serii 46 są zgodne z następującymi wężami:

· 441 i 441RH

· 461LT

· 462, 462CLF, 462TC i 462ST

· 463

· 492 i 492ST

· 692 i 692Twin

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	28.0 MPa | 280 bar
Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 1	-16 Size | 1 inch Hose I.D. | 25.4 mm Hose I.D. | -16 (Size)
Rozmiar przyłącza 2	1-11/16" | gwint 1-11/16"-12 cala
Typ przyłącza2	ORFS
Długość przyłącza	31 mm (see drawing legend B)
Długość złączki	63 mm (see drawing legend A)
Powłoka	Bez chromu 6 (powłoka galwaniczna)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER267591

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:14