# Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria 46 (14946-16-5) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER264356**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Łączniki średniociśnieniowe Parkrimp typu No-Skive firmy Parker, seria 46, to trwałe łączniki hydrauliczne typu zaciskanego, które umożliwiają szybki montaż za pomocą zaciskarek z naszej rodziny Parkrimp. Montaż węża i łączników typu No-Skive nie wymaga zdejmowania zewnętrznej powłoki węża. Eliminuje to ryzyko przedwczesnego uszkodzenia węża hydraulicznego w wyniku pozostawienia zbyt długiego lub krótkiego odcinka bez powłoki. Łączniki serii 46 są pokryte warstwą 6-wartościowego chromu i są stosowane z wężami hydraulicznymi Parker z oplotem, takimi jak węże Elite typu No-Skive ze standardową, wytrzymałą lub bardzo wytrzymałą powłoką, kompaktowe węże typu No-Skive do mycia wodą, kompaktowe węże kolejowe typu No-Skive z powłoką opóźniającą palenie, kompaktowe węże Twin typu No-Skive do zastosowań stałociśnieniowych o małym promieniu gięcia oraz wiele innych.

Parker Hannifin spełnia również wymagania norm SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do łączników oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.

# Rynki

· Sprzęt budowlany

· Formowanie wtryskowe

· Transport

· Leśnictwo i rolnictwo

· Transport materiałów

· Przemysł celulozowo-papierniczy

# Cechy/korzyści

· System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo

połączone z najdłuższym okresem eksploatacji produktu końcowego przez użytkowników końcowych.

· Technologia No-Skive zapewnia monterom najłatwiejszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces produkcji.

# Zastosowania

· Wszystkie maszyny budowlane

· Duże wtryskarki

· Maszyny rolnicze i leśne

· Maszyny do transportu kontenerów

· Myjki wysokociśnieniowe

· Maszyny papiernicze

Łączniki średniociśnieniowe Parker Parkrimp serii 46 są zgodne z następującymi wężami:

· 441 i 441RH

· 461LT

· 462, 462CLF, 462TC i 462ST

· 463

· 492 i 492ST

· 692 i 692Twin

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 20.0 MPa \| 200 bar |
| Materiał korpusu | Stal |
| Rozmiar przyłącza 1 | -5 Size \| 7.9 mm Hose I.D. \| -5 (Size) \| 5/16 inch Hose I.D. |
| Rozmiar przyłącza 2 | 16 mm \| 16 mm (średnica portu banjo) |
| Typ przyłącza2 | Banjo |
| Długość przyłącza | 30 mm (see drawing legend B) |
| Długość złączki | 53 mm (see drawing legend A) |
| Powłoka | Bez chromu 6 (powłoka galwaniczna) |
| Średnica przyłącza banjo | 16 mm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER264356 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:11