Przewód hydrauliczny średniociśnieniowy typu No-Skive Elite Parkrimp RemoFlex, seria 412 (412-3) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER269816

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże średniociśnieniowe Elite RemoFlex typu No-Skive 412 i 412ST firmy Parker stanowią doskonałe rozwiązanie dla wymagającego rynku urządzeń mobilnych z przewodami próbnymi. Zaprojektowano je do ciśnienia roboczego 12,0 MPa, a dzięki użytym zaawansowanym materiałom i technologiom produkcji węże z tej serii mają bardzo mały promień gięcia umożliwiający projektowanie bardziej kompaktowych maszyn.

Rynki

- Hydraulika w maszynach mobilnych

Cechy i korzyści

- System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację, najwyższą jakość i bezpieczeństwo,

a także najdłuższy okres eksploatacji ostatecznego produktu przez użytkowników końcowych

- Niezwykle małe promienie gięcia umożliwiające projektowanie bardziej kompaktowych maszyn
- Powłoki węży o wysokiej odporności na przetarcie przewyższają wymagania normy ISO 6945, wydłużając tym samym okres eksploatacji
- Bardzo wytrzymała powłoka (TC) charakteryzuje się 450-krotnie większą odpornością na przetarcie niż w przypadku węży ze standardową powłoką kauczukową
- Kompletna technologia montażu No-Skive w całej gamie węży średniociśnieniowych zapewnia prostszy, szybszy i

bezpieczniejszy montaż węży

- Uzupełnieniem gamy węży średniociśnieniowych firmy Parker jest kompletna oferta zgodnych

łączników typu No-Skive ze stali

i stali nierdzewnej

Zastosowania

- Mobilne urządzenia hydrauliczne z przewodami próbnymi

Węże średniociśnieniowe 412 i 412ST firmy Parker są dostępne jako kompletne węże i są zgodne z dwuczęściowymi łącznikami do użytku wyłącznie z regulowanymi zakuwarkami (nypel serii 47 i płaszcz serii 10049).

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	12 MPa | 120 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.08 kg/m
Medium	Powietrze (przemysł ogólny) | Chłodziwa (glikol | Chłodziwa (glikol) | Paliwa | Smary (oleje) | Naftowe płyny hydrauliczne | Woda
Średnica zewnętrzna	9.1 mm
Średnica wewnętrzna	4.8 mm
Minimalny promień gięcia	20 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER269816

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:15