
Przewód hydrauliczny Black Eagle z ColorGard, seria 2580N (2580N-32V80) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268961

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex 2580N Black Eagle na potrzeby przemysłu naftowo-gazowego zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, wszechstronności i wydajności. Spełniają surowe wymagania rynkowe. Łatwe odwijanie z bębnów znacznie skraca czas montażu lub wymiany. Duże długości węży powalają na pracę na znacznych głębokościach pod wodą, a ich wysoki stopień trwałości maksymalnie wydłuża okres eksploatacji w ekstremalnych warunkach. Powłoka Color Guard TM umożliwia konserwację zapobiegawczą w celu wymiany funkcjonalnych węży, zanim wystąpi awaria. Długi i elastyczny wąż Black Eagle stanowi doskonałą alternatywę dla „czarnych rur" na polach naftowych. Elastyczność oznacza łatwiejszą instalację, a większa długość przekłada się na mniejszą liczbę potencjalnych punktów wycieku i dłuższy czas sprawności.

Rynki

- Przemysł naftowy i gazowy
- Przemysł
- Przemysł morski

Cechy i korzyści

- COLORGARD, dwukolorowe zabezpieczenie z wyjątkowo grubą powłoką, zapewniające doskonałą odporność na przetarcie
- Mniejsza średnica zewnętrzna niż w przypadku rury elastycznej pozwala nawinąć dłuższy odcinek węża na bęben
- Doskonała odporność chemiczna zapewniająca długi okres eksploatacji w wodzie morskiej
- Homologacja typu DNV P-14038 (API 7K i API 17J) z łącznikami serii BL

Zastosowania

- Cementowanie
- Kwasowanie

- Wtryskiwanie wody i gazu
- Cyrkulacja płuczki
- Do ciśnienia roboczego maks. 69 MPa (10 000 psi)

Dane techniczne

- Rurka wewnętrzna: stop PA11 poddany działaniu metanolu
- Wzmocnienie ciśnieniowe: drut o wysokiej wytrzymałości
- Osłona : PA11
- Kolor: 6 warstw drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
- Kolor: ColorGard™ — czerwona osłona wewnętrzna i czarna osłona zewnętrzna
- Zakres temperatur: od -40°C do +70°C

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	69 MPa | 690 bar
Maksymalna temperatura robocza	70 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Waga	9.40 kg/m
Medium	Chemikalia (metanol) | Chłodziwa (glikol) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	84.5 mm
Średnica wewnętrzna	50 mm
Minimalny promień gięcia	800 mm
Materiał pokrywy	Termoplastyczny poliuretan (TPU)
Współczynnik konstrukcyjny	2.5:1
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	69

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268961

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:52