Przewód hydrauliczny o stałym ciśnieniu roboczym 4000 psi, GlobalCore, seria 722 (722TC-12) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270672

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż 722 firmy Parker z linii produktów GlobalCore został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stałych parametrów eksploatacyjnych i niezawodności przy stałym ciśnieniu roboczym wynoszącym 4000 psi we wszystkich rozmiarach. Węże te są lekkie, trwałe i dają się łatwo wyginać, co ułatwia i przyspiesza montaż. Wąż 722 został zaprojektowany, skonstruowany i przetestowany zgodnie ze specyfikacjami eksploatacyjnymi zawartymi w normie ISO 18752. Zakres rozmiarów wynosi od 3/8 cala do 1 cala średnicy, a dla różnych rynków dostępne są różne opcje powłok

Rynki

- Transport
- Technika wojskowa
- Budownictwo
- Rolnictwo
- Konserwacja terenu i budynków
- Leśnictwo
- Sprzęt zakładów użyteczności publicznej
- Gospodarka odpadami i śmieciami

Cechy i korzyści

- Opcje powłoki standardowej, wytrzymałej i bardzo wytrzymałej w celu zapobiegania przetarciom
- Promień gięcia stanowiący połowę wartości wymaganej przez normę SAE zapewnia łatwą instalację i mniejszą siłę potrzebną do zginania
- Stałe ciśnienie robocze 4000 psi we wszystkich rozmiarach
- Konstrukcja czterospiralna zapewnia dłuższą żywotność przy pracy cyklicznej z impulsami

wysokiego ciśnienia i wysokimi obciążeniami

Zastosowania

- Płyny hydrauliczne i oleje smarowe na bazie ropy naftowej

Zgodne łączniki:

- Łączniki serii 43

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	28 MPa
Maksymalna temperatura robocza	125 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	1.40 kg/m
Medium	Smary | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	30.7 mm
Średnica wewnętrzna	19 mm
Minimalny promień gięcia	120 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna odporna na ścieranie

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270672

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:52