Przewód hydrauliczny o stałym ciśnieniu roboczym 4000 psi, GlobalCore, seria 487 (487TC-16) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270156

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż z kauczuku syntetycznego 487 firmy Parker, należący do rodziny lekkich węży wysokociśnieniowych GlobalCore, zapewnia stałe ciśnienie robocze 4000 psi oraz niezawodną, stałą wydajność wszystkich produktów GlobalCore. Wąż jest wzmocniony drutem stalowym i przewyższa specyfikacje wydajnościowe ISO 18752, co czyni z niego idealny wybór do wielu zastosowań na całym świecie. Węże 487, stworzone z myślą o wysokiej wydajności i łatwej obsłudze, mają promień gięcia równy połowie wartości wymaganej przez SAE w przypadku węży w tej kategorii oraz średnice zewnętrzne mniejsze o 30 procent pod względem powierzchni w porównaniu z wężami spiralnymi SAE. Te lekkie i wytrzymałe węże łatwo się zginają bez użycia dużej siły, dzięki czemu instalacja jest prostsza i szybsza. Wąż 487 jest dostępny ze średnicą wewnętrzną od ¼ cala do 2 cali oraz z trzema opcjami osłony: standardową, ToughCover i SuperTough.

Rynki

- Transport
- Technika wojskowa
- Budownictwo
- Konserwacja terenu i budynków
- Leśnictwo
- Transport materiałów

Cechy i korzyści

- Opcje powłoki standardowej i ToughCover w celu zapobiegania przetarciom
- Promień gięcia stanowiący połowę wartości wymaganej przez normę SAE zapewnia łatwą instalację i mniejszą siłę potrzebną do zginania
- O 30% mniejsza średnica zewnętrzna pod względem powierzchni w porównaniu ze standardowym wężem spiralnym SAE
- Stałe ciśnienie robocze 4000 psi we wszystkich rozmiarach

- Lżejszy niż standardowy wąż spiralny SAE

Zastosowania

- Płyny hydrauliczne i oleje smarowe na bazie ropy naftowej

Zgodne łączniki:

- Łączniki serii 43 (od -4 do -16)
- Łączniki serii 77 (od -20 do -32)

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	28 MPa | 280 bar
Maksymalna temperatura robocza	125 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	1.99 kg/m
Medium	Smary | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	37.8 mm
Średnica wewnętrzna	25 mm
Minimalny promień gięcia	150 mm
Rozmiar	-16
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna odporna na ścieranie

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270156

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:30