
Przewód hydrauliczny o stałym ciśnieniu roboczym 4000 psi, GlobalCore, seria 787 (787ST-4) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270749

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż 787 firmy Parker z gamy produktów GlobalCore został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stałych parametrów eksploatacyjnych i niezawodności przy stałym ciśnieniu roboczym wynoszącym 5000 psi w przypadku wszystkich rozmiarów. Wąż 787 jest wykonany w technologii Compact Spiral, dzięki czemu jest lekki, trwały i łatwy do gięcia, co ułatwia i przyspiesza jego montaż. Wąż 787 został zaprojektowany, skonstruowany i przetestowany zgodnie ze specyfikacjami eksploatacyjnymi zawartymi w normie ISO 18752. Zakres rozmiarów wynosi od ¼ do 2 cali średnicy, a dla różnych rynków dostępne są różne opcje powłok.

Rynki

- Technika wojskowa
- Budownictwo
- Leśnictwo
- Wydobycie ropy naftowej
- Przemysł
- Górnictwo

Cechy i korzyści

- Opcje powłoki standardowej, wytrzymałej i bardzo wytrzymałej w celu zapobiegania przetarciom
- Promień gięcia stanowiący połowę wartości wymaganej przez normę SAE zapewnia łatwą instalację i mniejszą siłę potrzebną do zginania
- O 30% mniejsza średnica zewnętrzna w porównaniu ze standardowym wężem spiralnym SAE
- Dwukrotnie większa liczba impulsów w cyklu życia — wyrób poddany próbie 2 000 000 cykli
- Stałe ciśnienie robocze 5000 psi we wszystkich rozmiarach
- Lżejszy niż standardowy wąż spiralny SAE

Zastosowania

- Płyny hydrauliczne i oleje smarowe na bazie ropy naftowej

Zgodne łączniki:

- Łączniki serii 43 (od -4 do -6)
- Łączniki 77 (od -8 do -32)

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	35 MPa | 350 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.31 kg/m
Medium	Smary | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	13 mm
Średnica wewnętrzna	6.3 mm
Minimalny promień gięcia	50 mm
Rozmiar	-4
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270749

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:44