Przewód o małej średnicy / hydrauliczny (wysokociśnieniowy), seria 2020N (2020N-02V30) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268183

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Konstrukcja węży Parker 2020N spełnia wysokie wymagania zastosowań hydraulicznych lub związanych z transportem czynników. Zapewniają niezawodność, wszechstronność i wysoki stopień indywidualizacji, dzięki czemu konstruktorzy mają zawsze bogaty wybór rozwiązań oraz pewność, że długi okres eksploatacji i łatwy montaż idealnie odpowiadają dzisiejszym wymagającym środowiskom produkcyjnym. Ponadto dostępne duże długości ograniczają ilość odpadów podczas dystrybucji i montażu.

Rynki

- Przemysł

Cechy/zalety

- Małe wymiary
- Małe promienie gięcia
- Ciśnienie robocze do 63 MPa

Zastosowania

- Instalacje wysokociśnieniowe, gdzie wymagane są bardzo małe średnice zewnętrzne węży
- Wszechstronne zastosowanie w minihydraulice i instalacjach gazowych
- Systemy pomiarowe i diagnostyczne
- Do ciśnienia roboczego maks. 63 MPa (9135 psi)

Dane techniczne

- Rurka wewnętrzna: Poliamid
- Wzmocnienie ciśnieniowe: Jedna warstwa oplotu z włókna syntetycznego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
- Osłona: Poliamidowa, perforowana
- Kolor: czarny
- Zakres temperatur: Od -40°C to +100°C w przypadku ropopochodnych lub syntetycznych płynów hydraulicznych.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	40 MPa | 400 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.023 kg/m
Medium	Paliwa – | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	6 mm
Średnica wewnętrzna	2.9 mm
Minimalny promień gięcia	30 mm
Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (mm)	2.9
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	40

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268183

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:30