AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny PTFE, seria 2033T (2033T-10V70) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268245

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Konstrukcja węży Parker 2033T spełnia wysokie wymagania zastosowań hydraulicznych lub związanych z transportem czynników. Zapewniają niezawodność, wszechstronność i wysoki stopień indywidualizacji, dzięki czemu konstruktorzy mają zawsze bogaty wybór rozwiązań oraz pewność, że długi okres eksploatacji i łatwy montaż idealnie odpowiadają dzisiejszym wymagającym środowiskom produkcyjnym. Ponadto dostępne duże długości ograniczają ilość odpadów podczas dystrybucji i montażu.

Rynki

- Hydraulika przemysłowa

Cechy i korzyści

- Wyższe ciśnienie robocze dzięki dwóm warstwom oplotu z drutu ze stali nierdzewnej
- Odpowiedni do pracy w wysokich temperaturach
- Obojętny w stosunku do niemal wszystkich płynów hydraulicznych i mediów chemicznych

Zastosowania

- Do zastosowań średniociśnieniowych, do użytku z płynami hydraulicznymi w wysokich temperaturach i agresywnymi chemikaliami w przemyśle chemicznym, inżynierii powierzchni lub systemach dwuskładnikowych.
- Materiał rurki wewnętrznej jest zgodny z FDA 21 CFR177.1550.
- Do ciśnienia roboczego maks. 27,5 MPa (3985 psi)

Konstrukcja

- Rurka wewnętrzna: Politetrafluoroetylen
- Wzmocnienie ciśnieniowe: Dwie warstwy oplotu z drutu ze stali nierdzewnej
- Zakres temperatur: Temperatury stała od -50°C do +150°C, +230°C, przy ciśnieniu roboczym do 2 MPa

Uwagi:

- Niezalecany do zastosowań dynamicznych.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	17.5 MPa | 175 bar
Maksymalna temperatura robocza	150 °C (230°C przy 2 MPa) | 302 °F (446°F przy 2 MPa)
Minimalna temperatura robocza	-50 °C
Waga	0.53 kg/m
Medium	Substancje chemiczne | Naftowe płyny hydrauliczne
Średnica zewnętrzna	21.5 mm
Średnica wewnętrzna	16 mm
Minimalny promień gięcia	160 mm
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Średnica wewn. węża (mm)	16

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268245

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:43