Przewód hydrauliczny, średniociśnieniowy, typu No-Skive EN 857 2SC, ISO 11237, seria BCH2 (BCH2-10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER271387

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże średniociśnieniowe typu No-Skive Parkrimp BCH2 firmy Parker, zgodne z normami EN 857 2SC — ISO 11237, z cienką powłoką typu No-Skive, należą do kategorii węży „dobrych". Określenie węży jako „dobrych" oznacza, że są one produktami ekonomicznymi — całkowicie spełniającymi tradycyjne międzynarodowe standardy pod względem głównych parametrów i przewyższającymi je pod względem szczegółowych wymagań, takich jak okres eksploatacji, wygląd, specyfikacje środowiskowe itp. BCH2 to idealny wąż do wszystkich wymagających średniociśnieniowych zastosowań hydraulicznych na wszystkich rynkach.

Rynki

- Mobilny

Cechy

- System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo

połączone z najdłuższym okresem eksploatacji produktu końcowego przez użytkowników końcowych.

- Wąż typu BCH2 ma rurkę wewnętrzną z kauczuku nitrylowego (NBR), która zapewnia rozszerzoną zgodność z cieczami.
- Spełnia wymagania dotyczące ciśnienia roboczego i promienia gięcia zawarte w normie EN 857 2SC.
- Powłoka z kauczuku syntetycznego
- Mały promień gięcia
- Kompletna technologia montażu No-Skive w całej gamie węży średniociśnieniowych zapewnia

prostszy, szybszy i

bezpieczniejszy montaż węży.

Zastosowania

- Ogólne wymagające średniociśnieniowe zastosowania hydrauliczne na wszystkich rynkach — jednym z typowych zastosowań jest rolnictwo.

Węże średniociśnieniowe BCH2 firmy Parker są zgodne z łącznikami średniociśnieniowymi Parker Parkrimp serii 48.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	25 MPa | 250 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.63 kg/m
Medium	Powietrze (przemysł ogólny) | Chłodziwa (glikol) | Paliwa | Smary (oleje) | Naftowe płyny hydrauliczne (na bazie ropopochodnej i glikolu wodnego) | Woda
Średnica zewnętrzna	23.9 mm
Średnica wewnętrzna	15.9 mm
Minimalny promień gięcia	170 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER271387

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:45