
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, uniwersalny, seria 2040N (2040N-04V02) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER268305

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Konstrukcja węży Parker 2040N spełnia wysokie wymagania zastosowań hydraulicznych lub związanych z transportem czynników. Zapewniają niezawodność, wszechstronność i wysoki stopień indywidualizacji, dzięki czemu konstruktorzy mają zawsze bogaty wybór rozwiązań oraz pewność, że długi okres eksploatacji i łatwy montaż idealnie odpowiadają dzisiejszym wymagającym środowiskom produkcyjnym. Ponadto dostępne duże długości ograniczają ilość odpadów podczas dystrybucji i montażu.

Rynki

- Hydraulika przemysłowa
- Urządzenia mobilne

Cechy/zalety

- Doskonała odporność chemiczna dzięki poliamidowej rurce wewnętrznej i poliamidowej powłoce z V30
- Doskonała odporność na przetarcie
- Małe promienie gięcia
- Wzmocnienie ciśnieniowe z drutu stalowego

Zastosowania

- Instalacje wysokociśnieniowe do ogólnych przemysłowych i mobilnych zastosowań hydraulicznych
- W przypadku niektórych płynów hydraulicznych i chemicznych wymagana jest zwiększona odporność chemiczna

- Do elastycznych połączeń między regulatorami butli CO2 a kolektorami w instalacjach gaśniczych CO2 oraz do przenośnych lub stałych gaśnic CO2
- Do ciśnienia roboczego maks. 35 MPa (5075 psi)

Dane techniczne

- Rurka wewnętrzna: Poliamid
- Wzmocnienie ciśnieniowe: Jedna warstwa oplotu z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
- Osłona: V00: poliuretan / V30: poliamid
- Kolor: czarny
- Zakres temperatur: Od -40°C do +100°C w przypadku ropy naftowej lub syntetycznych płynów hydraulicznych, perforowany od -40°C do +80°C

Uwagi:

- W przypadku węża perforowanego należy dodać „-P", np. 2040N-02V00-P
- Wersja V00 dostępna także jako wąż dwu- lub wieloprzewodowy

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	31 MPa | 310 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.16 kg/m
Medium	Substancje chemiczne | Naftowe płyny hydrauliczne
Średnica zewnętrzna	11.9 mm
Średnica wewnętrzna	6.3 mm
Minimalny promień gięcia	40 mm
Rozmiar	-4
Materiał pokrywy	Poliuretan
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Kolor	niebieski
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	31

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268305

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:44