
# Przewód hydrauliczny, uniwersalny, seria 2040N (2040N-06V30) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER268328**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Konstrukcja węży Parker 2040N spełnia wysokie wymagania zastosowań hydraulicznych lub związanych z transportem czynników. Zapewniają niezawodność, wszechstronność i wysoki stopień indywidualizacji, dzięki czemu konstruktorzy mają zawsze bogaty wybór rozwiązań oraz pewność, że długi okres eksploatacji i łatwy montaż idealnie odpowiadają dzisiejszym wymagającym środowiskom produkcyjnym. Ponadto dostępne duże długości ograniczają ilość odpadów podczas dystrybucji i montażu.

## Rynki

- Hydraulika przemysłowa
- Urządzenia mobilne

## Cechy/zalety

- Doskonała odporność chemiczna dzięki poliamidowej rurce wewnętrznej i poliamidowej powłoce z V30
- Doskonała odporność na przetarcie
- Małe promienie gięcia
- Wzmocnienie ciśnieniowe z drutu stalowego

## Zastosowania

- Instalacje wysokociśnieniowe do ogólnych przemysłowych i mobilnych zastosowań hydraulicznych
- W przypadku niektórych płynów hydraulicznych i chemicznych wymagana jest zwiększona odporność chemiczna

- Do elastycznych połączeń między regulatorami butli CO2 a kolektorami w instalacjach gaśniczych CO2 oraz do przenośnych lub stałych gaśnic CO2
- Do ciśnienia roboczego maks. 35 MPa (5075 psi)

Dane techniczne

- Rurka wewnętrzna: Poliamid
- Wzmocnienie ciśnieniowe: Jedna warstwa oplotu z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
- Osłona: V00: poliuretan / V30: poliamid
- Kolor: czarny
- Zakres temperatur: Od -40°C do +100°C w przypadku ropy naftowej lub syntetycznych płynów hydraulicznych, perforowany od -40°C do +80°C

Uwagi:

- W przypadku węża perforowanego należy dodać „-P", np. 2040N-02V00-P
- Wersja V00 dostępna także jako wąż dwu- lub wieloprzewodowy

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 24 MPa \| 240 bar |
| Maksymalna temperatura robocza | 100 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °C |
| Waga | 0.24 kg/m |
| Medium | Substancje chemiczne \| Naftowe płyny hydrauliczne |
| Średnica zewnętrzna | 15.9 mm |
| Średnica wewnętrzna | 9.7 mm |
| Minimalny promień gięcia | 60 mm |
| Rozmiar | -6 |
| Materiał pokrywy | Poliamid (PA) |
| Współczynnik konstrukcyjny | 0.167361111111111 |
| Kolor | czarny |
| Maksymalne ciśnienie robocze (MPa) | 24 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER268328 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 06:48