AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, średniociśnieniowy, typu No-Skive, seria 692 (692-10) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER270485

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Kompaktowe węże średniociśnieniowe typu No-Skive 692, 692Twin, 692PU, 692PU Twin i 692TC firmy Parker zostały opracowane przede wszystkim pod kątem wymagań ogólnych zastosowań hydraulicznych o małym promieniu gięcia. Węże te zaprojektowano do stałego ciśnienia roboczego 21,0 MPa i są one preferowanym rozwiązaniem do zastosowań w podnoszeniu i transportowaniu materiałów, gdzie wymagane są małe promienie gięcia, elastyczność, a także odporność na ozon, przetarcia i wstrząsy. Węże 692PU i 692PU Twin zostały specjalnie opracowane pod kątem wymagających zastosowań, w których węże są nawijane na krążki lub bębny. Właśnie dlatego ich głównym przeznaczeniem są maszty wózków widłowych, ładowarki teleskopowe i sprzęt do transportu materiałów. Oprócz nich w asortymencie znajduje się także wąż typu 692TC z wysoko odporną na przetarcia, wytrzymałą powłoką z aprobatą MSHA.

Wytrzymała powłoka (TC) oferuje 80-krotnie większą odporność na przetarcie niż powłoka standardowa.

Rynki

Sprzęt do podnoszenia i transportu materiałów

Ogólne zastosowania hydrauliczne o małych promieniach gięcia

Cechy/korzyści

- System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższym okresem eksploatacji ostatecznego produktu przez użytkowników końcowych
- Niezwykle małe promienie gięcia umożliwiające projektowanie bardziej kompaktowych maszyn
- Nitrylowa (NBR) rurka wewnętrzna zapewnia rozszerzoną zgodność z cieczami
- Węże 692PU/692PU Twin są bardzo elastyczne i są produkowane z najwyższej jakości powłoką poliuretanową
- Wąż 692TC ma wysoko odporną na przetarcia wytrzymałą powłokę (TC) z aprobatą MSHA.
- Kompletna technologia montażu No-Skive w całej gamie węży średniociśnieniowych zapewnia

prostszy, szybszy i bezpieczniejszy montaż węży
- Uzupełnieniem gamy węży średniociśnieniowych firmy Parker jest kompletna oferta zgodnych łączników typu No-Skive ze stali i stali nierdzewnej

Zastosowania

Ogólne zastosowania hydrauliczne o małych promieniach gięcia

Sprzęt do podnoszenia i transportu materiałów

Zastosowania z nawijaniem węży na krążkach, bębnach lub rolkach

Węże średniociśnieniowe Parker 692, 692Twin, 692PU, 692PU Twin i 692TC są zgodne z łącznikami średniociśnieniowymi Parker Parkrimp serii 46, a częściowo również serii 48.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	21.0 MPa
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.66 kg/m
Medium	Powietrze (przemysł ogólny) | Chłodziwa (glikol) | Paliwa | Smary (oleje) | Naftowe płyny hydrauliczne (na bazie ropopochodnej i glikolu wodnego) | Woda
Średnica zewnętrzna	23.9 mm
Średnica wewnętrzna	15.9 mm
Minimalny promień gięcia	60 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111
Typ węża	Linia pojedyncza
Materiał płaszcza węża	Guma syntetyczna
Minimalne ciśnienie rozrywające	84.0 MPa

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER270485

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:30