# Przewód hydrauliczny, średniociśnieniowy, typu No-Skive, seria 692 (692-6) - Parker




**Numer artykułu SKU: OC-PARKER270493**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Kompaktowe węże średniociśnieniowe typu No-Skive 692, 692Twin, 692PU, 692PU Twin i 692TC firmy Parker zostały opracowane przede wszystkim pod kątem wymagań ogólnych zastosowań hydraulicznych o małym promieniu gięcia. Węże te zaprojektowano do stałego ciśnienia roboczego 21,0 MPa i są one preferowanym rozwiązaniem do zastosowań w podnoszeniu i transportowaniu materiałów, gdzie wymagane są małe promienie gięcia, elastyczność, a także odporność na ozon, przetarcia i wstrząsy. Węże 692PU i 692PU Twin zostały specjalnie opracowane pod kątem wymagających zastosowań, w których węże są nawijane na krążki lub bębny. Właśnie dlatego ich głównym przeznaczeniem są maszty wózków widłowych, ładowarki teleskopowe i sprzęt do transportu materiałów. Oprócz nich w asortymencie znajduje się także wąż typu 692TC z wysoko odporną na przetarcia, wytrzymałą powłoką z aprobatą MSHA.

Wytrzymała powłoka (TC) oferuje 80-krotnie większą odporność na przetarcie niż powłoka standardowa.

# Rynki

Sprzęt do podnoszenia i transportu materiałów

Ogólne zastosowania hydrauliczne o małych promieniach gięcia

# Cechy/korzyści

- System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższym okresem eksploatacji ostatecznego produktu przez użytkowników końcowych
- Niezwykle małe promienie gięcia umożliwiające projektowanie bardziej kompaktowych maszyn
- Nitrylowa (NBR) rurka wewnętrzna zapewnia rozszerzoną zgodność z cieczami
- Węże 692PU/692PU Twin są bardzo elastyczne i są produkowane z najwyższej jakości powłoką poliuretanową
- Wąż 692TC ma wysoko odporną na przetarcia wytrzymałą powłokę (TC) z aprobatą MSHA.
- Kompletna technologia montażu No-Skive w całej gamie węży średniociśnieniowych zapewnia

prostszy, szybszy i bezpieczniejszy montaż węży
- Uzupełnieniem gamy węży średniociśnieniowych firmy Parker jest kompletna oferta zgodnych łączników typu No-Skive ze stali i stali nierdzewnej

# Zastosowania

Ogólne zastosowania hydrauliczne o małych promieniach gięcia

Sprzęt do podnoszenia i transportu materiałów

Zastosowania z nawijaniem węży na krążkach, bębnach lub rolkach

Węże średniociśnieniowe Parker 692, 692Twin, 692PU, 692PU Twin i 692TC są zgodne z łącznikami średniociśnieniowymi Parker Parkrimp serii 46, a częściowo również serii 48.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 21.0 MPa |
| Maksymalna temperatura robocza | 100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C) |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °C |
| Waga | 0.25 kg/m |
| Medium | Powietrze (przemysł ogólny) \| Chłodziwa (glikol) \| Paliwa \| Smary (oleje) \| Naftowe płyny hydrauliczne (na bazie ropopochodnej i glikolu wodnego) \| Woda |
| Średnica zewnętrzna | 15.5 mm |
| Średnica wewnętrzna | 9.5 mm |
| Minimalny promień gięcia | 40 mm |
| Materiał pokrywy | Guma syntetyczna |
| Współczynnik konstrukcyjny | 0.167361111111111 |
| Typ węża | Linia pojedyncza |
| Materiał płaszcza węża | Guma syntetyczna |
| Minimalne ciśnienie rozrywające | 84.0 MPa |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER270493 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:46