Przewód hydrauliczny, średniociśnieniowy, typu No-Skive. ISO 11237, SAE 100 R16, seria 441 (441-8) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER269910

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Kompaktowe węże średniociśnieniowe typu No-Skive Parker 441 i 441RH mają jeden oplot z drutu o konstrukcji typu No-Skive o wydajności dwóch oplotów, dlatego 441 jest idealnym rozwiązaniem do wielu zastosowań przemysłowych i mobilnych, np. w maszynach rolniczych lub obwodach wspomagania układów kierowniczych. Wąż 441RH z trudnopalną powłoką jest preferowanym typem do ogólnych średniociśnieniowych układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz obiegów chłodzenia wodą.

Rynki

- Przemysł
- Urządzenia mobilne
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Transport

Cechy i korzyści

- System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację, najwyższą jakość i bezpieczeństwo oraz najdłuższy okres eksploatacji ostatecznego produktu przez użytkowników końcowych.
- Wąż typu 441 jest zgodny z ISO 11237 typ R16 — SAE 100R16.
- Model 441RH ma trudnopalną powłokę (nie ma potrzeby stosowania dodatkowych ognioodpornych osłon) i jest zatwierdzony do zastosowań w przemyśle kolejowym zgodnie z EN45545 i ISO15540: HL2, dzięki czemu idealnie się nadaje do ogólnych średniociśnieniowych układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz obiegów chłodzenia wodnego i olejowego.
- Kompletna technologia montażu No-Skive w całej gamie węży średniociśnieniowych zapewnia

prostszy, szybszy i bezpieczniejszy montaż węży.

Zastosowania

- Zastosowania przemysłowe i mobilne
- Maszyny rolnicze i leśne
- Obwody wspomagania układu kierowniczego
- Ogólne średniociśnieniowe układy hydrauliczne i pneumatyczne
- Obiegi chłodzenia wodnego i olejowego
- Obrabiarki i przemysł szklarski

Węże średniociśnieniowe 441 i 441RH firmy Parker są zgodne z łącznikami średniociśnieniowymi Parker Parkrimp serii 48.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	24.5 MPa | 245 bar
Maksymalna temperatura robocza	125 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.50 kg/m
Medium	Powietrze (ogólne przemysłowe) | Chłodziwa (glikol) | Paliwa | Smary (oleje) | Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	20.7 mm
Średnica wewnętrzna	12.7 mm
Minimalny promień gięcia	90 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER269910

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:46