AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, średniociśnieniowy, typu No-Skive, EN 853 2SN, ISO 1436, seria 301SN (301SN-8) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER269182

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże średniociśnieniowe typu No-Skive 301SN firmy Parker, zgodne z normami EN 853 2SN — ISO 1436 typ 2, z cienką powłoką No-Skive, to idealny asortyment węży do ogólnych średniociśnieniowych zastosowań hydraulicznych. Węże te cechują się rozszerzoną zgodnością z cieczami i są przeznaczone do wszystkich ogólnych średniociśnieniowych zastosowań hydraulicznych.

Rynki

- Sprzęt budowlany
- Formowanie wtryskowe
- Leśnictwo i rolnictwo
- Transport materiałów
- Przemysł celulozowo-papierniczy

Cechy/korzyści

- System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo

połączone z najdłuższym okresem eksploatacji produktu końcowego przez użytkowników końcowych.

- Wysokiej jakości materiały umożliwiają stosowanie cienkiej powłoki węża.
- Nitrylowa rurka wewnętrzna zapewnia rozszerzoną zgodność z cieczami.
- Kompletna technologia montażu No-Skive w całej gamie węży średniociśnieniowych zapewnia prostszy, szybszy i

bezpieczniejszy montaż węży.

- Uzupełnieniem gamy węży średniociśnieniowych Parker jest kompletna oferta zgodnych łączników typu No-Skive ze stali

i stali nierdzewnej.

Zastosowania

- Ogólne średniociśnieniowe zastosowania hydrauliczne

Węże średniociśnieniowe 301SN firmy Parker są zgodne z łącznikami średniociśnieniowymi Parker Parkrimp serii 48.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	27.5 MPa | 275 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.67 kg/m
Medium	Powietrze | Chłodziwa (glikol | Chłodziwa (glikol) | Paliwa | Smary (oleje) | Naftowe płyny hydrauliczne | Woda
Średnica zewnętrzna	22.2 mm
Średnica wewnętrzna	12.7 mm
Minimalny promień gięcia	180 mm
Materiał pokrywy	Guma syntetyczna
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER269182

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:05