AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka hydrauliczna Ermeto DIN rodzaju „rura – nakrętka obrotowa" (EL22LOMDCF) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER181858

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Główną funkcją wysokociśnieniowych hydraulicznych łączników rurowych Ermeto DIN rodzaju „rura – nakrętka obrotowa" jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama łączników DIN rodzaju „rura – nakrętka obrotowa", typu EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED do KOR, jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od danego zastosowania łączniki mogą być dostarczane z pierścieniem zacinającym (EO-PSR lub DPR) albo uszczelką elastomerową (EO-2).

Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Ropa i gaz
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Woda

Zastosowania

Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe hydrauliczne łączniki rurowe Ermeto DIN rodzaju „rura – nakrętka obrotowa" charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L), dzięki czemu mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne ciśnienie robocze	250 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Rozmiar przyłącza 1	22 mm (O.D.) | 22 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	22 mm (O.D.) | 22 mm Tube O.D.
Minimalna temperatura medium	-40 °C
Maksymalna temperatura medium	300 °C
Typ uszczelnienia	O-ring
Rozmiar przyłącza 3	22 mm (O.D.) | 22 mm Tube O.D.
Typ przyłącza 3	Męski stożek 24° (z O-ringiem) | Męski | stożek 24° (z O-ringiem)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER181858

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:19