
# Złączka hydrauliczna Ermeto DIN rodzaju „rura – nakrętka obrotowa" (EW06SOMDCF) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER182555**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Główną funkcją wysokociśnieniowych hydraulicznych łączników rurowych Ermeto DIN rodzaju „rura – nakrętka obrotowa" jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama łączników DIN rodzaju „rura – nakrętka obrotowa", typu EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED do KOR, jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od danego zastosowania łączniki mogą być dostarczane z pierścieniem zacinającym (EO-PSR lub DPR) albo uszczelką elastomerową (EO-2).

# Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Ropa i gaz
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Woda

# Zastosowania

Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych

# Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe hydrauliczne łączniki rurowe Ermeto DIN rodzaju „rura – nakrętka obrotowa" charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L), dzięki czemu mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne \| Chemikalia \| Paliwa \| Gazy \| Para |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 800 bar |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Rozmiar przyłącza 1 | 6 mm (O.D.) \| 6 mm Tube O.D. |
| Rozmiar przyłącza 2 | 6 mm (O.D.) \| 6 mm Tube O.D. |
| Minimalna temperatura medium | -40 °C |
| Maksymalna temperatura medium | 300 °C |
| Typ uszczelnienia | O-ring |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER182555 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:39