AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Złączka hydrauliczna Ermeto DIN rodzaju „rura – rura" (K42LCFX) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER188772**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Główną cechą wysokociśnieniowych rurowych łączników hydraulicznych Ermeto DIN jest możliwość łączenia różnej liczby rur. Ta szeroka gama wysokociśnieniowych hydraulicznych łączników rurowych Ermeto DIN rodzaju „rura – rura", typu G, GR, W, T, TR, K, SV do WSV, jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od danego zastosowania łączniki mogą być dostarczane z pierścieniem zacinającym (EO-PSR lub DPR) albo uszczelką elastomerową (EO-2).

# Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Ropa i gaz
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Woda

# Zastosowania

Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

# Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowych hydraulicznych łączników rurowych Ermeto DIN rodzaju „rura – rura" można używać przy ciśnieniu sięgającym 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L), dzięki czemu mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne \| Chemikalia \| Paliwa \| Gazy \| Para |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 160 bar |
| Materiał korpusu | Stal |
| Rozmiar przyłącza 1 | 42 mm (O.D.) \| 42 mm Tube O.D. |
| Rozmiar przyłącza 2 | 42 mm (O.D.) \| 42 mm Tube O.D. |
| Minimalna temperatura medium | -40 °C |
| Maksymalna temperatura medium | 300 °C |
| Typ uszczelnienia | Krawędź uszczelniająca |
| Rozmiar przyłącza 3 | 42 mm (O.D.) \| 42 mm Tube O.D. |
| Typ przyłącza 3 | Męski stożek 24° \| Męski \| Stożek 24° |
| Rozmiar przyłącza 4 | 42 mm (O.D.) \| 42 mm Tube O.D. |
| Typ przyłącza 4 | Męski stożek 24° \| Męski \| Stożek 24° |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER188772 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:37