AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka hydrauliczna Ermeto DIN rodzaju „rura – rura" (K06L71) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER188695

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

Parker

OPIS PRODUKTU

Główną funkcją wysokociśnieniowych nieregulowanych łączników rurowych Ermeto DIN jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Bogaty asortyment nieregulowanych wysokociśnieniowych łączników rurowych Ermeto DIN typu WE-NPT, TE-M do LE-R jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od określonego zastosowania łączniki te mogą być dostarczane z pierścieniem zacinającym (EO-PSR lub DPR) albo uszczelką elastomerową (EO-2).

Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Powierzchnia ze stali nierdzewnej: nieregulowane wysokociśnieniowe łączniki rurowe Ermeto DIN w wersji ze stali nierdzewnej cechują się dużą odpornością na korozję w kontakcie z agresywnymi mediami i czynnikami środowiskowymi, a także większą odpornością na wysoką temperaturę niż w wersji ze stali. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
- Wysokie ciśnienie: łączniki nieregulowane charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 630 barów, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne ciśnienie robocze	315 bar
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Rozmiar przyłącza 1	6 mm (O.D.) | 6 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	6 mm (O.D.) | 6 mm Tube O.D.
Minimalna temperatura medium	-60 °C
Maksymalna temperatura medium	400 °C
Typ uszczelnienia	Krawędź uszczelniająca
Rozmiar przyłącza 3	6 mm (O.D.) | 6 mm Tube O.D.
Typ przyłącza 3	Męski stożek 24° | Męski | Stożek 24°
Rozmiar przyłącza 4	6 mm (O.D.) | 6 mm Tube O.D.
Typ przyłącza 4	Męski stożek 24° | Męski | Stożek 24°

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER188695