AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Złączka hydrauliczna Ermeto DIN rodzaju „rura – rura" (WSV18L71) - Parker



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER201715**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Główną funkcją wysokociśnieniowych nieregulowanych łączników rurowych Ermeto DIN jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Bogaty asortyment nieregulowanych wysokociśnieniowych łączników rurowych Ermeto DIN typu WE-NPT, TE-M do LE-R jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od określonego zastosowania łączniki te mogą być dostarczane z pierścieniem zacinającym (EO-PSR lub DPR) albo uszczelką elastomerową (EO-2).

# Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

# Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

# Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Powierzchnia ze stali nierdzewnej: nieregulowane wysokociśnieniowe łączniki rurowe Ermeto DIN w wersji ze stali nierdzewnej cechują się dużą odpornością na korozję w kontakcie z agresywnymi mediami i czynnikami środowiskowymi, a także większą odpornością na wysoką temperaturę niż w wersji ze stali. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
- Wysokie ciśnienie: łączniki nieregulowane charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 630 barów, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne \| Chemikalia \| Paliwa \| Gazy \| Para |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 315 bar |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Rozmiar przyłącza 1 | 18 mm (O.D.) \| 18 mm Tube O.D. |
| Rozmiar przyłącza 2 | 18 mm (O.D.) \| 18 mm Tube O.D. |
| Minimalna temperatura medium | -60 °C |
| Maksymalna temperatura medium | 400 °C |
| Typ uszczelnienia | Krawędź uszczelniająca |

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER201715 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:58