Złączka hydrauliczna Ermeto DIN typu „rura na gwint rurowy wewnętrzny" (GAI15LRMS) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER184412

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Główną cechą wysokociśnieniowych rurowych łączników hydraulicznych Ermeto DIN łączących rury ze złączem wewnętrznym jest możliwość podłączania rur do złączy. Ta szeroka gama łączników DIN typu GAI-M i GAI-NPT est dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od określonego zastosowania łączniki te mogą być dostarczane z pierścieniem zacinającym (EO-PSR lub DPR) albo uszczelką elastomerową (EO-2).

Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Wysokie ciśnienie: łączniki obrotowe charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 400 barów (seria S) i 315 barów (seria L), dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne ciśnienie robocze	200 bar
Materiał korpusu	Mosiądz
Rozmiar przyłącza 1	15 mm (O.D.) | 15 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	G 1/2 | G 1/2 gwint calowy
Minimalna temperatura medium	-40 °C
Maksymalna temperatura medium	300 °C
Typ uszczelnienia	Krawędź uszczelniająca

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER184412

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:33