AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka hydrauliczna Ermeto DIN rodzaju „rura – gwint męski" (GE10SRED71) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER185233

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Główną funkcją wysokociśnieniowych hydraulicznych męskich łączników rurowych Ermeto DIN jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama łączników typu GEO, GE-M-ED, GE-R-ED do GE-M jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od określonego zastosowania łączniki te mogą być dostarczane z pierścieniem zacinającym (EO-PSR lub DPR) albo uszczelką elastomerową (EO-2).

Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Przeładunek i transport materiałów
- Mobilny
- Ropa i gaz
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Woda

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Powierzchnia ze stali nierdzewnej: wysokociśnieniowe hydrauliczne męskie łączniki rurowe Ermeto DIN w wersji ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność korozyjną na agresywne czynniki i wpływ środowiska, a także wyższą odporność na temperaturę niż łączniki w wersji ze stali węglowej. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
- Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe hydrauliczne męskie łączniki rurowe Ermeto DIN charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L), dzięki czemu mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne ciśnienie robocze	630 bar
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	FKM(VIT) | FKM
Rozmiar przyłącza 1	10 mm (O.D.) | 10 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	G 3/8 A | G 3/8 A gwint calowy
Minimalna temperatura medium	-35 °C
Maksymalna temperatura medium	250 °C
Typ uszczelnienia	Uszczelnienie ED

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER185233

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:23