AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Złączka hydrauliczna Ermeto DIN rodzaju „rura – gwint męski" (GE10ZLM12X1.5ED71) - Parker



## Numer artykułu SKU: OC-PARKER185243

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Korki do wysokociśnieniowych łączników hydraulicznych Ermeto DIN służą do bezpiecznego zamknięcia przyłączy w układach hydraulicznych. Korki z tej szerokiej gamy obejmującej typy ROV, VSTI M-OR do BUZM jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej.

# Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

# Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

# Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Wysokie ciśnienie: korki charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 630 barów, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne \| Chemikalia \| Paliwa \| Gazy \| Para |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 315 bar |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Materiał uszczelnienia | FKM(VIT) \| FKM |
| Rozmiar przyłącza 1 | 10 mm (O.D.) \| 10 mm Tube O.D. |
| Rozmiar przyłącza 2 | M12x1,5 \| M12x1,5 mm gwint |
| Minimalna temperatura medium | -35 °C |
| Maksymalna temperatura medium | 250 °C |
| Typ uszczelnienia | Uszczelnienie ED |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER185243 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:47