AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka hydrauliczna Ermeto DIN rodzaju „rura – gwint męski" (GE25ZSREDCF) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER186302

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Korki do wysokociśnieniowych łączników hydraulicznych Ermeto DIN służą do bezpiecznego zamknięcia przyłączy w układach hydraulicznych. Korki z tej szerokiej gamy obejmującej typy ROV, VSTI M-OR do BUZM jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej.

Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Wysokie ciśnienie: korki charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 630 barów, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Rozmiar przyłącza 1	25 mm (O.D.) | 25 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	G 1 A | G 1 A gwint calowy
Minimalna temperatura medium	-50 °C
Maksymalna temperatura medium	120 °C
Typ uszczelnienia	Uszczelnienie ED

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER186302

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:05