AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria 70 (1CF70-28-16C) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER266544

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Łączniki średniociśnieniowe Parkrimp typu No-Skive firmy Parker serii 70 to trwałe łączniki hydrauliczne typu zaciskanego, które umożliwiają szybki montaż za pomocą zakuwarek z naszej rodziny Parkrimp. Montaż węża i łączników typu No-Skive nie wymaga zdejmowania zewnętrznej powłoki węża. Eliminuje to ryzyko przedwczesnego uszkodzenia węża hydraulicznego w wyniku pozostawienia zbyt długiego lub krótkiego odcinka bez powłoki. Łączniki serii 70 są poddawane galwanizacji bez chromu(VI) i stosowane do kompaktowych węży hydraulicznych Parker typu No-Skive z potrójnym oplotem z drutu oraz do wielospiralnych węży hydraulicznych No-Skive z poczwórnym oplotem z drutu.

Parker Hannifin spełnia również wymagania norm SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do łączników oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.

Rynki

· Sprzęt budowlany

· Transport

· Leśnictwo

· Rolnictwo

Cechy i korzyści

· System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację,

najwyższą jakość i bezpieczeństwo oraz najdłuższy okres eksploatacji ostatecznego produktu przez użytkowników końcowych.

· Technologia No-Skive zapewnia monterom najłatwiejszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces produkcji.

Zastosowania

· Wszystkie maszyny budowlane

· Maszyny rolnicze i leśne

· Ogólne wysokociśnieniowe zastosowania hydrauliczne

Łączniki wysokociśnieniowe Parker Parkrimp serii 70 są zgodne z następującymi wężami:

· 371LT, 372, 372RH i 372TC

· 701

Cechy

Dla typu medium	Powietrze | Chłodziwa (glikol, woda-glikol) | Olej hydrauliczny mineralny | Woda | Smary | Płyny hydrauliczne na bazie oleju mineralnego | Powietrze (ogólne przemysłowe) | Smary (oleje)
Maksymalne ciśnienie robocze	210 bar | 21.0 MPa
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Rozmiar przyłącza 1	-16 (Size) | 25.4 mm Hose I.D. | 1 inch Hose I.D.
Rozmiar przyłącza 2	M36x2.0 mm Thread
Typ przyłącza2	DKOL
Rozmiar przyłącza3	28 mm
Długość przyłącza	68 mm (see drawing legend B)
Długość złączki	114 mm (see drawing legend A)
Średnica zewnętrzna rury	28 mm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER266544

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 04:11