AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria 70 (1D270-25-12) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER266838

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Łączniki średniociśnieniowe Parkrimp typu No-Skive firmy Parker serii 70 to trwałe łączniki hydrauliczne typu zaciskanego, które umożliwiają szybki montaż za pomocą zakuwarek z naszej rodziny Parkrimp. Montaż węża i łączników typu No-Skive nie wymaga zdejmowania zewnętrznej powłoki węża. Eliminuje to ryzyko przedwczesnego uszkodzenia węża hydraulicznego w wyniku pozostawienia zbyt długiego lub krótkiego odcinka bez powłoki. Łączniki serii 70 są poddawane galwanizacji bez chromu(VI) i stosowane do kompaktowych węży hydraulicznych Parker typu No-Skive z potrójnym oplotem z drutu oraz do wielospiralnych węży hydraulicznych No-Skive z poczwórnym oplotem z drutu.

Parker Hannifin spełnia również wymagania norm SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do łączników oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.

Rynki

· Sprzęt budowlany

· Transport

· Leśnictwo

· Rolnictwo

Cechy i korzyści

· System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację,

najwyższą jakość i bezpieczeństwo oraz najdłuższy okres eksploatacji ostatecznego produktu przez użytkowników końcowych.

· Technologia No-Skive zapewnia monterom najłatwiejszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces produkcji.

Zastosowania

· Wszystkie maszyny budowlane

· Maszyny rolnicze i leśne

· Ogólne wysokociśnieniowe zastosowania hydrauliczne

Łączniki wysokociśnieniowe Parker Parkrimp serii 70 są zgodne z następującymi wężami:

· 371LT, 372, 372RH i 372TC

· 701

Cechy

Dla typu medium	Woda | Olej hydrauliczny mineralny | Smary (oleje) | Smary | Chłodziwa (glikol, woda-glikol) | Powietrze (ogólne przemysłowe) | Powietrze | Płyny hydrauliczne na bazie oleju mineralnego
Maksymalne ciśnienie robocze	420 bar | 42.0 MPa
Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 1	-12 (Size) | 19.1 mm Hose I.D. | 3/4 inch Hose I.D.
Rozmiar przyłącza 2	M36x2.0 mm Thread
Typ przyłącza2	DKOS
Rozmiar przyłącza3	25 mm
Długość przyłącza	35 mm (see drawing legend B)
Długość złączki	74 mm (see drawing legend A)
Średnica zewnętrzna rury	25 mm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER266838

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:06