AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria 70 (1JM70-12-12-SM) - Parker



Numer artykułu SKU: OC-PARKER267746

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Łączniki średniociśnieniowe Parkrimp typu No-Skive firmy Parker serii 70 to trwałe łączniki hydrauliczne typu zaciskanego, które umożliwiają szybki montaż za pomocą zakuwarek z naszej rodziny Parkrimp. Montaż węża i łączników typu No-Skive nie wymaga zdejmowania zewnętrznej powłoki węża. Eliminuje to ryzyko przedwczesnego uszkodzenia węża hydraulicznego w wyniku pozostawienia zbyt długiego lub krótkiego odcinka bez powłoki. Łączniki serii 70 są poddawane galwanizacji bez chromu(VI) i stosowane do kompaktowych węży hydraulicznych Parker typu No-Skive z potrójnym oplotem z drutu oraz do wielospiralnych węży hydraulicznych No-Skive z poczwórnym oplotem z drutu.

Parker Hannifin spełnia również wymagania norm SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do łączników oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.

Rynki

· Sprzęt budowlany

· Transport

· Leśnictwo

· Rolnictwo

Cechy i korzyści

· System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację,

najwyższą jakość i bezpieczeństwo oraz najdłuższy okres eksploatacji ostatecznego produktu przez użytkowników końcowych.

· Technologia No-Skive zapewnia monterom najłatwiejszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces produkcji.

Zastosowania

· Wszystkie maszyny budowlane

· Maszyny rolnicze i leśne

· Ogólne wysokociśnieniowe zastosowania hydrauliczne

Łączniki wysokociśnieniowe Parker Parkrimp serii 70 są zgodne z następującymi wężami:

· 371LT, 372, 372RH i 372TC

· 701

Cechy

Dla typu medium	Powietrze | Woda | Płyny hydrauliczne na bazie oleju mineralnego | Chłodziwa (glikol, woda-glikol) | Smary (oleje) | Powietrze (ogólne przemysłowe) | Olej hydrauliczny mineralny | Smary
Maksymalne ciśnienie robocze	410 bar | 41.0 MPa
Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 1	-12 (Size) | 19.1 mm Hose I.D. | 3/4 inch Hose I.D.
Rozmiar przyłącza 2	Gwint 1-3/16"-12 cala
Typ przyłącza2	ORFS
Rozmiar przyłącza3	3/4"
Długość przyłącza	34 mm (see drawing legend B)
Długość złączki	74 mm (see drawing legend A)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER267746

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:14